

BRUSS
Wegen op Wielen



Wegende handpalletwagen

Premium - M

BRUSS Wegende handpalletwagen Premium - M specificaties

De Premium - M combineert de controlefunctie van een zeer nauwkeurig weegstelsel met de mobiliteit en de flexibele inzetbaarheid van een handpalletwagen. Met de Bruss Premium - M weegt u pallets en containers tijdens het transport, op de plaats van handling. U spaart tijd tijdens het controleren van binnenkomende en uitgaande goederen, bij het doseren en afvullen tijdens het productieproces, en bij het tellen van artikelen. De Premium - M is ontwikkeld voor industriële toepassingen, optimaal beschermd tegen water, stof en trillingen. De uitwisselbare batterijmodule zorgt voor een gebruik van ca. 8 uur.

Funcities

- ♦ Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- ♦ Bruto/netto weging
- ♦ Automatisch en handmatig tarreren via druktoets
- ♦ Optellen van wegingen met volgnummer
- ♦ Code-ingave, max. 10 cijferig
- ♦ Numeriek toetsenbord, ingave van alfanumerieke gegevens
- ♦ Stuk telling door ingave van stukgewichten of door het vaststellen van stukgewichten
- ♦ Datum en tijd
- ♦ Foutindicatie in display
- ♦ Slaat automatisch af na 15 minuten niet gebruikt te zijn (programmeerbaar)



Specificaties

Capaciteit: 2000 kg

Schaaldeel multirange:

0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg

200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg

500 - 2000 kg: schaaldeel 1,0 kg

Maximale afwijking:

0,1% van het gewogen gewicht

Afdichting:

Krachtopeners en bekabeling IP67

Indicator IP65

Autonomie: 8 uur

Batterij: 12 Vdc / 1,2 Ah, verwisselbaar

Oplader: 230 Volt / 12 Vdc - 300 mA

Opties

- ♦ Geïntegreerde printer voor het uitprinten van weeggegevens, programmeerbare print lay-out
- ♦ Geijkte uitvoering voor handelsdoeleinden (OIML III)
- ♦ RS 232 uitgang voor communicatie met PC
- ♦ Klantspecifieke software
- ♦ 2 relaisuitgangen: voor potentiaalvrije aansturing van afsluitventielen, licht- of geluidssignalen
- ♦ Extra batterijmodule voor continu gebruik
- ♦ Roestvrijstalen uitvoering
- ♦ Roestvrijstalen vorkschoppen
- ♦ Polyurethaan of nylon stuurwielen
- ♦ Nylon en / of tandem lastwielen
- ♦ Voetrem
- ♦ Vorklengte 950 mm tot 2000 mm
- ♦ Breedte over vorken 690 mm
- ♦ Overige opties op aanvraag

Bij speciale opties kunnen de standaard maten / specificaties afwijken.

AFMETINGEN In mm

A Vorklengte	:	1150
B Vorkbreedte	:	180
C Minimale vorkhoogte	:	85
D Maximale vorkhoogte	:	200
Hefhoogte	:	115
E Breedte over de vorken	:	555
F Hoogte bovenkant indicator	:	1003

EIGENSCHAPPEN

Kleur	:	geel, epoxylak
Eigengewicht	:	125 kg
Indicator	:	draaibaar
Stuurwielen	:	rubber
Lastwielen	:	polyurethaan, tandem

