

SW-II Serie

Compacte pakket- en portioneerweegschaal



Extrem Large Batterijduur

Checkweegfunctionaliteit
Tijdsuikerend en kwaliteitscontroleHygiënisch
DESIGN

Optioneel: Achterdisplay



Ronde afwerking, waardoor eenvoudig te reinigen

Specificaties


- Helder afleesbaar LCD display met blauwe achtergrondverlichting
- Standaard voorzien van een accu met adapter (450 werkuren)
- Optioneel alkaline batterijen toe te voegen (500 werkuren extra)
- Compact en slechts 11 cm hoog
- Roestvrijstalen plateau
- Dual range uitgevoerd, waardoor u lichte producten extra nauwkeurig kunt afwegen
- Hi / Ok / Lo indicatie voor het controleren van gewichten met ingestelde bandbreedtes
- Telfunctionaliteit
- Tarra-, nul- en hold functionaliteit
- Auto power off functionaliteit
- Optioneel: Display voor de klant aan de achterzijde
- Optioneel: RS232 en USB communicatie

Energiezuinig model

De SW-II is standaard voorzien van een accu die 450 werkuren mee zal gaan. Dit betekent dat bij een werkweek van 40 uur de accu slechts één maal in de 11 weken opgeladen hoeft te worden.

Optioneel kunnen nog batterijen worden toegevoegd. De batterijen kunnen tot wel 500 werkuren meegaan. Dit betekent dat de SW-II door een combinatie van accu en batterijen van energie kan worden voorzien tot wel 950 werkuren.

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	IJK Indeling	Plateau afmeting in mm
10070	SW-II-6-NVH	6 / 3 kg	2 / 1 g		225 x 190
10071	SW-II-15-NVH	15 / 6 kg	5 / 2 g		225 x 190
10072	SW-II-30-NVH	30 / 15 kg	10 / 5 g		225 x 190
10074	SW-II-6-EC	6 / 3 kg	2 / 1 g	2 / 1 g	225 x 190
10075	SW-II-15-EC	15 / 6 kg	5 / 2 g	5 / 2 g	225 x 190
10076	SW-II-30-EC	30 / 15 kg	10 / 5 g	10 / 5 g	225 x 190
10078	SW-II-6A-NVH	6 kg	0,5 g		225 x 190
10079	SW-II-15A-NVH	15 kg	1 g		225 x 190
10080	SW-II-30A-NVH	30 kg	2 g		225 x 190

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92000	Kalibratie / ISO certificaat	10083	Achterdisplay
10081	Batterijen (4 stuks)	10084	RS232 aansluiting
10082	USB poort		