


FX-i Serie

Water- en stofdichte analytische balans



Koppeling met software



Standaard meegeleverde registratiesoftware




Optioneel: Grote windkap

Specificaties


- Helder VFD display
- Standaard adapter meegeleverd
- Standaard 3 jaar garantie
- Weergave van 13 weegeenheden: g, psc, %, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tl, tol, mes en MLT
- Supersnelle responstijd van 1 seconde
- Water- en stofdicht volgens IP65 (FX-i WP serie)
- Externe kalibratie
- Standaard RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer
- Unieke schok absorbeer functionaliteit tegen klappen en schokken
- SCF statistiek functionaliteit
- GLP functionaliteit
- Percentage-, tel- en Hi / Ok / Lo functionaliteit
- Dierweegfunctionaliteit
- Auto power off functionaliteit
- GLP, GMP, GCP en ISO conform

Standaard



(WP versie)

Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Stabilisatietijd
20150	FX-120i-NVH	122 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20159	FX-200i-NVH	220 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20152	FX-300i-NVH	320 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20149	FX-500i-NVH	520 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20154	FX-1200i-NVH	1220 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s
20164	FX-2000i-NVH	2200 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s
20156	FX-3000i-NVH	3200 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s
20158	FX-5000i-NVH	5200 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s
20151	FX-120iWP-NVH	122 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20169	FX-200iWP-NVH	220 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20153	FX-300iWP-NVH	320 g	0,001 g	130 Ø	0.001 g	0.002 g	1s
20155	FX-1200iWP-NVH	1220 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s
20165	FX-2000iWP-NVH	2200 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s
20157	FX-3000iWP-NVH	3200 g	0,01 g	150 Ø	0.01 g	0.02 g	1s

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92001	Kalibratie / ISO certificaat	20127	Kleine windkap
30599	MCP compacte, draadloze printer	20128	Grote windkap
90264	Snelle USB adapter	90260	Draadloze Data Logger
20125	Ethernet interface incl. software	90265	Weegomgeving
20126	Oplaadbare accu		

LRE
Innovatieve Weegoplossingen

