

GX-k en GF-k Serie

Water en stofdichte industriële balans



Koppeling met software



Checkweegfunctionaliteit



Beknopte handleiding voor
dagelijks gebruik

Specificaties

- Helder afleesbaar VFD display
- Standaard adapter meegeleverd
- Standaard 3 jaar garantie
- Weergave van 14 weegeenheden: g, kg, psc, %, oz, lb, ozt, ct, momme, dwt, GN, tl, tola en messghal
- Water- en stofdicht volgens IP65
- Automatisch intern kalibratiesysteem, de balans kalibreert zichzelf bij o.a. temperatuursveranderingen (GX-K)
- Standaard RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer
- Geleverd met WinCT software voor de PC
- Onderhaak meegeleverd
- Interval wegingen per 2, 5, 10, 30 seconde of 1, 2, 5, 10 minuten
- Data memory functionaliteit voor de opslag van weegdata
- Tel-, percentage- en Hi / Ok / Lo functionaliteit
- Telfunctionaliteit voorzien van een automatische nauwkeurigheidsinstelling (ACAI)
- Dierweegfunctionaliteit
- GLP, GMP, GCP en ISO conform

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Stabilisatietijd
20181	GF-8K2-NVH	8,1 / 2,1 kg	0,1 / 0,01 g	210 x 270	0.05 / 0.01 g	0.1 / 0.02 g	1,5s
20180	GF-8K-NVH	8,1 kg	0,01 g	210 x 270	0.01 g	0.03 g	1,5s
20184	GF-10K-NVH	10,1 kg	0,01 g	210 x 270	0.01 g	0.03g	1,5s
20182	GF-12K-NVH	12 kg	0,1 g	210 x 270	0.1 g	0.2 g	1,5s
20183	GF-20K-NVH	21 kg	0,1 g	210 x 270	0.1 g	0.2 g	1,5s
20185	GF-32K-NVH	31 / 6,1 kg	1 / 0,1 g	210 x 270	0.5 / 0.1 g	1 / 0.2 g	1,5s
20186	GF-30K-NVH	31 kg	0,1 g	210 x 270	0.1 g	0.2 g	1,5s
20168	GX-8K2-NVH	8,1 / 2,1 kg	0,1 / 0,01 g	210 x 270	0.05 / 0.01 g	0.1 / 0.02 g	1,5s
20160	GX-8K-NVH	8,1 kg	0,01 g	210 x 270	0.01 g	0.03 g	1,5s
20163	GX-10K-NVH	10,1 kg	0,01 g	210 x 270	0.01 g	0.03 g	1,5s
20166	GX-12K-NVH	12 kg	0,1 g	210 x 270	0.1 g	0.2 g	1,5s
20161	GX-20K-NVH	21 kg	0,1 g	210 x 270	0.1 g	0.2 g	1,5s
20167	GX32K-NVH	31 / 6,1 kg	1 / 0,1 g	210 x 270	0.5 / 0.1 g	1 / 0.2 g	1,5s
20162	GX-30K-NVH	31 kg	0,1 g	210 x 270	0.1 g	0.2 g	1,5s

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
20190	Comparator output met buzzer	20193	Oplaadbare accu
20191	Analoge output	92008	Kalibratie / ISO certificaat
20192	Waterdichte RS232 kabel (5m)	30599	MCP compacte, draadloze printer

LRE
Innovatieve Weegoplossingen

