

CI200SC met DBB Plateau Serie

Snel afwegen op een helder LED display, zéér geschikt voor inbouwlijnen



Koppeling met software

Checkweegfunctionaliteit
(Tijdsbestuur in het weegproces)

Eenvoudig te Reinigen



Specificaties

- Helder rood LED display, goed afleesbaar in alle soorten ruimtes
- IP67 RVS waterdichte en compacte uitlezing
- Standaard accu en adapter meegeleverd (ongeveer 33 werkuren bij een volle accu)
- IP65 spatwater- en stofdicht plateau
- Hoge afweegsnelheid
- Numeriek toetsenbord met fysieke toetsen
- Digitale filter die vibraties door onstabiele weegtafels of rollerbanen wegneemt
- F1 en F2 vrij programmeerbare toetsen
- Standaard RS232 aansluiting voor communicatie met PC of printer
- Checkweegfunctionaliteit met kleurindicatie en akoestisch signaal bij bereiken van het juiste gewicht
- Dierweegfunctionaliteit
- Tarra en zero functionaliteit
- Auto power off functionaliteit

Uitgelicht: Checkweegfunctionaliteit

De CI200SC is voorzien van een checkweegfunctie. De gekleurde LEDs geven een indicatie van het gewicht op de weegschaal te hoog, te laag of juist op gewicht is. Hierbij kleuren de LEDs in drie verschillende kleuren:

Groen (Ok)	=	Juist gewicht
Rood (OVER/ Hi)	=	Overgewicht
Geel (UNDER / Lo)	=	Ondergewicht

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm
15021	CI200SC-DBB-6-EC	6 kg	2 g	280 x 280
15022	CI200SC-DBB-15-EC	15 kg	5 g	280 x 280
15023	CI200SC-DBB-30-EC	30 kg	10 g	280 x 280
15024	CI200SC-DBB-60-EC	60 / 30 kg	20 / 10 g	420 x 510

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92000	Kalibratie / ISO certificaat	12772	PC Software Datamanager
30453	Bonprinter	30441	RS485 aansluiting
30451	Labelprinter		