

## SW Serie

RVS bankweegschaal met de hoogste waterdichtheidsnorm IP69K



## Specificaties

- Helder LED display, voorzien van 5 LEDs voor Hi / Ok / Lo indicatie:
  - Rode LED = Onder- of overgewicht
  - Gele LED = Enkele stuks toevoegen of wegnemen
  - Groene LED = Juist gewicht
- Standaard directe 230V aansluiting
- RVS en waterdicht uitgevoerd volgens IP69K, inzetbaar in de zwaarste omstandigheden
- De complete weegschaal is schoon te maken met hogedruk (10.000 pKa, temp. 85 C)
- Vlak en geïntregeerd toetsenbord, waardoor de toetsen niet kunnen scheuren
- Verkrijgbaar met diverse plateau formaten
- KL serie met losse uitlezing
- Telfunctionaliteit voor het snel en eenvoudig tellen van uw producten
- Auto tarra functionaliteit; Waarbij het eerste product dat op de SW wordt geplaatst direct als tarra wordt verwerkt, zodat het display direct weer op nul terugvalt
- Auto power off functionaliteit



Kantelbaar display



LED bar met Hi / Ok / Lo indicatie



## Standaard



## Optioneel



| Artikelnr. | Model       | Capaciteit | Indeling       | IJK indeling | Plateau afmeting in mm |
|------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------------------|
| 93040      | SW-6KS-EC   | 6 kg       | 2 / 1 / 0,5 g  | 2 g          | 250 x 250              |
| 93041      | SW-15KS-EC  | 15 kg      | 5 / 2 / 1 g    | 5 g          | 250 x 250              |
| 93042      | SW-30KM-EC  | 30 kg      | 10 / 5 / 2 g   | 10 g         | 300 x 380              |
| 93043      | SW-60KM-EC  | 60 kg      | 20 / 10 / 5 g  | 20 g         | 300 x 380              |
| 93030      | SW-60KL-EC  | 60 kg      | 20 / 10 / 5 g  | 20 g         | 390 x 530              |
| 93044      | SW-150KM-EC | 150 kg     | 50 / 20 / 10 g | 50 g         | 300 x 380              |
| 93031      | SW-150KL-EC | 150 kg     | 50 / 20 / 10 g | 50 g         | 390 x 530              |

| Artikelnr. | Optie                        | Artikelnr. | Optie                     |
|------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| 92000      | Kalibratie / ISO certificaat | 93061      | RS232 relais output       |
| 93060      | Lood accu                    | 93062      | RS422 / RS485 aansluiting |

