

DB-II Serie

Bankweegschaal op accu



Koppeling met software

Checkweegfunctionaliteit
(Uitschakelen of inschakelen)

Specificaties

- Helder afleesbaar LCD display met achtergrondverlichting
- Optioneel los display met muur- of tafelbeugel
- Standaard accu met adapter voor mobiel gebruik (80 werkuren)
- Loadcellen IP65 waterdicht uitgevoerd
- Dual range uitgevoerd, waardoor u lichtere producten extra nauwkeurig kunt afwegen
- Compact uitgevoerd, waardoor goed mobiel te gebruiken in bijvoorbeeld een verwerkingsruimte
- Hi / Ok / Lo indicatie voor het controleren van gewichten met ingestelde bandbreedtes
- Akoestisch signaal bij het bereiken van het juiste gewicht
- Standaard RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer
- Percentagewegingen
- Telfunctionaliteit
- Optelfunctionaliteit
- Tarra en zero functionaliteit
- Auto power off functionaliteit



Optioneel: los display met muurbeugel



Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	IJk indeling	Plateau afmeting in mm
10353	DB-II-6-EC	6 kg	2 g	2 g	280 x 280
10354	DB-II-15-EC	15 kg	5 g	5 g	280 x 280
10355	DB-II-30-EC	30 kg	10 g	10 g	280 x 280
10365	DB-II-60-EC-360	60 / 30 kg	20 / 10 g	20 g	360 x 460
10367	DB-II-60-EC-460	60 / 30 kg	20 / 10 g	20 g	460 x 570
10366	DB-II-150-EC-360	150 / 60 kg	50 / 20 g	50 g	360 x 460
10368	DB-II-150-EC-460	150 / 60 kg	50 / 20 g	50 g	460 x 570

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92000	Kalibratie / ISO certificaat	10395	Muurbeugel
30453	Bonprinter	10396	Staande beugel
30451	Labelprinter	10397	Losse uitlezing
91000	PC Software IM works	10528	Zakkensteun