

GF-A Serie

Precisie balans



Optioneel met glazen stofkap



Handleiding voor dagelijks gebruik




Specificaties

- Helder LCD display met achtergrondverlichting
- Slimme Super Hybrid Sensor (SHS) voor extreem nauwkeurige prestaties en een snelle stabilisatietijd van slechts 1 seconde
- Extern kalibratiesysteem
- Met adapter geleverd, optioneel ingebouwde, oplaadbare batterijen voor mobiel gebruik (14 werkuren)
- Roestvrijstalen pan en stofplaat
- Gegoten aluminium behuizing voor extra stabilisatie tijdens het wegen
- Anti-slip stelvoeten, welke soepel met behulp van grote duimwielen omhoog of omlaag worden aangepast
- Waterpas met LED verlichting, de verlichting knippert gedurende 5 seconde nadat het display in ingeschakeld om aan te geven dat waterpas van de balans moet worden aangepast
- Standaard USB en RS232 Interface
- Bruto, Netto en tarra uitvoer
- Anti-diefstalvergending
- GLP / GMP / GCP & ISO-conform

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Platteau afmeting in mm	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Stabilisatie-tijd
20111-1	GF-123A-NVH	122g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20100-1	GF-203A-NVH	220g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20101-1	GF-303A-NVH	320g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20111	GF-403A-NVH	420g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20106-1	GF-603A-NVH	620g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20107-1	GF-1003A-NVH	1100g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.003g	1s
20112	GF-1603A-NVH	1620g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.003g	1s
20102-1	GF-1202A-NVH	1220g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20103-1	GF-2002A-NVH	2200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20104-1	GF-3002A-NVH	3200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20113	GF-4002A-NVH	4200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20105-1	GF-6002A-NVH	6200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.03g	1s
20114	GF-10002A-NVH	10200g	0,01g	165 x 165	0.01 / 0.02g	0.03g	1,5s
20108-1	GF-6001A-NVH	6200g	0,1g	165 x 165	0.1g	0.1g	1s
20110-1	GF-10001A-NVH	10200g	0,1g	165 x 165	0.1g	0.1g	1s

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92001	Kalibratie / ISO certificaat	20100-25	Dierweegpan (modellen boven 320g)
20100-20	Tweede RS232 Interface	20100-26	Groot windscherm met ingebouwde ionisator
20100-21	Ethernet Interface	20100-27	USB host interface
20100-22	Ingebouwde, oplaadbare batterij	20100-28	Externe, ionisator zonder ventilator
20100-23	Comparator relay output	20100-29	Externe IR Switch
20100-24	Grote, glazen stofkap / windscherm		