

GP Serie


Industriële balans, incl. automatisch kalibratiesysteem.



Koppeling met software



Checkweegfunctionaliteit
Typeoorspanning of kwaliteitsverhoging



SHS weegsensor met auto kalibratiegewicht

GP-KS serie



Specificaties

- Helder afleesbaar VFD display
- Standaard adapter meegeleverd
- Standaard 3 jaar garantie
- Weergave van 12 weegeenheden: g, kg, lb, OZ, ct, dwt, OZT, momme, TL, MS, tola en DS
- Roestvrijstalen plateau
- Water- en stofdicht volgens IP65

- Automatisch intern kalibratiesysteem, de balans kalibreert zichzelf bij o.a. temperatuursveranderingen
- Standaard RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer
- Geleverd met WinCT software voor de PC
- Data memory functionaliteit voor de opslag van weegdata

- Interval wegingen per 2, 5, 10, 30 seconde of 1, 2, 5, 10 minuten
- Tel-, percentage- en Hi / Ok / Lo functionaliteit
- Telfunctionaliteit is voorzien van een automatische nauwkeurigheidsinstelling (ACAI)
- GLP, GMP en ISO conform

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Stabilisatietijd
11000	GP-12K-NVH	12 kg	0,1 g	384 x 344	0.1 g	0.2 g	1,5s
11001	GP-20K-NVH	21 kg	0,1 g	384 x 344	0.1 g	0.2 g	1,5s
11002	GP-32K-NVH	31 / 6,1 kg	1 / 0,1 g	384 x 344	0.5 / 0.1 g	1 / 0.2 g	1,5s
11003	GP-30K-NVH	31 kg	0,1 g	384 x 344	0.1 g	0.2 g	1,5s
11010	GP-40K-NVH	41 kg	0,5 g	384 x 344	0.5 g	1 g	1,5s
11004	GP-61K-NVH	61 kg	0,1 g	385 x 344	0.2 g	0.5 g	1,5s
11005	GP-60K-NVH	61 kg	1 g	384 x 344	0.7 g	1 g	1,5s
11006	GP-100K-NVH	101 kg	1 g	386 x 346	1g	2 g	1,5s
11007	GP-102K-NVH	101 / 61 kg	10 / 1 g	386 x 346	5 / 1 g	10 / 2 g	1,5s
11008	GP-30KS-NVH	30 kg	0,1 g	384 x 344	0.1 g	0.2 g	1.5s
11009	GP-100KS-NVH	101 kg	1 g	386 x 346	1 g	2 g	1.5s
11011	GP-32KS-NVH	31 / 6,1 kg	1 / 0,1 g	384 x 344	0.5 / 0.1 g	1 / 0.2 g	1.5s
11012	GP-60KS-NVH	61 kg	1 g	384 x 344	0.7 g	1 g	1.5s
11013	GP-61KS-NVH	61 kg	0,1 g	385 x 344	0.2 g	0.5 g	1.5s

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
11015	Comparator / RS232	11019	Onderhaak (GP60/100/102/100ks)
11016	Analoge output	11020	AD-8121 Printer kit
11017	5 m verlengde, waterdichte kabel (KS serie)	11021	Accu
11018	Onderhaak (GP12/20/22/30/30ks)	92008	Kalibratie / ISO certificaat