

SW-II-W Serie

IP68 waterdichte pakketweegschaal



Eenvoudig te Reinigen

Hygiënisch
DESIGN

Volledig IP68 waterdicht uitgevoerd



Eenvoudig te verplaatsen door handvat aan de onderzijde



Specificaties

- Helder afleesbaar LCD display met blauwe achtergrondverlichting
- Standaard voorzien van een accu met adapter (220 werkuren)
- Volledig IP68 waterdicht, waardoor uitermate geschikt in een vochtige werkomgeving
- Compact en slechts 11,7 cm hoog
- Voorzien van een RVS plateau
- Dual range uitgevoerd, waardoor u lichte producten extra nauwkeurig kunt afwegen
- Checkweegfunctionaliteit; waarbij het gewicht kan worden gecontroleerd met ingestelde bandbreedtes (Hi / Ok / Lo)
- Telfunctionaliteit
- Tarra-, nul- en hold functionaliteit
- Auto power off functionaliteit
- Optioneel: Display voor de klant aan de achterzijde

Weegschaal met hygiënische eigenschappen

De SW-II-W is een IP68 water en waterdamp dicht uitgevoerd. Dit houdt in dat de weegschaal goed met water kan worden gereinigd en er geen druppels tussen de onderdelen blijven. Onder het plateau bevinden zich twee gaten voor de afvoer van water. Wanneer u met water onder het plateau reinigt, stroomt het via de onderzijde van de weegschaal weg.



Standaard



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	IJK Indeling	Plateau afmeting in mm
10090	SW-II-W-06-NVH	6 / 3 kg	2 / 1 g		237 x 192
10091	SW-II-W-15-NVH	15 / 6 kg	5 / 2 g		237 x 192
10092	SW-II-W-30-NVH	30 / 15 kg	10 / 5 g		237 x 192
10095	SW-II-W-06-EC	6 / 3 kg	2 / 1 g	2 / 1 g	237 x 192
10096	SW-II-W-15-EC	15 / 6 kg	5 / 2 g	5 / 2 g	237 x 192
10097	SW-II-W-30-EC	30 / 15 kg	10 / 5 g	10 / 5 g	237 x 192
10090-1	SW-II-W-6A-NVH	6 kg	0,5 g		237 x 192
10091-1	SW-II-W-15A-NVH	15 kg	1 g		237 x 192
10092-1	SW-II-W-30A-NVH	30 kg	2 g		237 x 192

Artikelnr.

Optie

92000

Kalibratie / ISO certificaat

10034

Achterdisplay